



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 673

2 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Τριετής (3) απαγόρευση κυνηγιού στη νήσο Ικαρία Δήμου Αγίου Κηρύκου Νομού Σάμου. 1
- Τροποποίηση της Υ2056147/5039/0022/23.9.91 κοινής απόφασης Υπουργών Οικ/κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης διδασκόντων στο πρόγραμμα χορήγησης ειδικότητας Νοσηλευτικής Χειρουργικής, Νοσηλευτικής Παθολογικής, Νοσηλευτικής Παιδιατρικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 854/91Β). 2
- Καθορισμός αποδοχών του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού που μεταφέρθηκε και υπηρετεί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Ν.Π.Δ.Δ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 1943/91. 3
- Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. 4

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Αριθ. 88498/4087 (1)
- Τριετής (3) απαγόρευση κυνηγιού στη νήσο Ικαρία Δήμου Αγίου Κηρύκου Νομού Σάμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» που προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 177/75, καθώς και τις διατάξεις της 414985/85 κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΘΟ-ΥΠ.ΓΕ (ΦΕΚ 757/Β/85 «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».

2. Την υπ' αριθ. 1870/11.8.1993 θετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Σάμου, καθώς και την σύμφωνο γνώμη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ικαρίας και Δήμου Αγίου Κηρύκου.

3. Την μεγάλη οικολογική καταστροφή που προκάλεσε στο νησί η πρόσφατη πυρκαγιά της 30.7.1993 στη χλωρίδα και πανίδα, καθώς και την ανάγκη περιορισμού του κινδύνου εξαφάνισης των εναπομεινόντων θηραμάτων.

4. Την υπ' αριθ. Υ 2015/353362/1.6.1993 ΦΕΚ 398/Β/2.6.1993 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 3 (τρία) χρόνια από 1.9.1993 μέχρι 31.8.1996 στη νήσο Ικαρία Δήμου Αγ. Κήρυκος Νομού Σάμου.

Η Δ/νση Δασών Σάμου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας την οποία να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Αριθ. 2053613/6082/0022 (2)

Τροποποίηση της Υ2056147/5039/0022/23.9.91 κοινής απόφασης Υπουργών Οικ/κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί καθορισμού ωριαίας αποζημίωσης διδασκόντων στο πρόγραμμα χορήγησης ειδικότητας Νοσηλευτικής Χειρουργικής, Νοσηλευτικής Παθολογικής, Νοσηλευτικής Παιδιατρικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 854/91Β).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 1505/84.

β) Του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 271/23.12.85 τ. Α').

2. Την αριθμ. Α4/203/88 απόφαση «καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή» (ΦΕΚ 106/25.2.88 τ. Β') που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1579/85.

3. Την αρ. Α4β/4844/88 απόφαση «καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων που αναφέρονται στις νοσηλευτικές ειδικότητες» (ΦΕΚ 856/21.11.88 τ. Β').

4. Την αρ. Α4β/4635/89 απόφαση «αντικατάσταση,

τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ. Α48/4844/88 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων» (ΦΕΚ 769/9.10.89 τ. Β').

5. Την Υ2009/20.5.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 365/1993 τ. Β').

6. Την αριθμ. 1938/19.12.92 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ (ΦΕΚ 727/11.12.92 τ. Β')», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2056147/5039/0022/29.9.91 κοινή Υπουργική απόφαση και καθορίζουμε την ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων στο πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, ήτοι της Νοσηλευτικής Παθολογικής, Νοσηλευτικής Χειρουργικής, Νοσηλευτικής Παιδιατρικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, για όλα τα Νοσοκομεία που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα, σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές.

2. Το συνολικό ύψος της προκαλούμενης ετήσιας δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.000.000 δρχ. και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων όπου λειτουργεί πρόγραμμα νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Ο Κ.Α.Ε. επιχορήγησης των Νοσοκομείων από το οποίο θα καλυφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη είναι ο Κ.Α.Ε. 2811. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από 1.9.1993.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 1993

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 2048606/5625/0022

(3)

Καθορισμός αποδοχών του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού που μεταφέρθηκε και υπηρετεί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης Ν.Π.Δ.Δ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 1943/91.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232/Α/78).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α/91).

4. Τις διατάξεις των παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του Ν. 1735/87 (195Α').

5. Την αριθμ. Υ 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365/Β/93) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπογραφής ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας γι' αυτούς τους εργαζομένους, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε όπως για τη μισθοδοσία του μεταφερομένου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 1943/91, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1505/84 «Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το 1810/88 «Συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/84...» με εξαίρεση τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας.

2. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 1505/84 θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτήθηκαν κατά την μεταφορά των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξη τους σε άλλη ειδικότητα και όχι άλλα αυξημένα τυπικά προσόντα που είχαν, χωρίς να απαιτούνται για την κατά τ' ανωτέρω μεταφορά ή ένταξη ή που απέκτησαν μεταγενέστερα.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 15, 17 παρ. 1, 2 και 3, 22, 23, 25 παρ. 1 & 2, 26, 27, 28, 29, 30 & 31 του Ν. 1505/84 καθώς και των άρθρων 9, 10 παρ. 1, 2 και 4, 11, 14, 16, 18 & 20 του Ν. 1810/88 δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό της παρούσας.

4. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς έξω του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (δηλ. υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα) δεν αναγνωρίζονται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (Μ.Κ. και Χρονοεπίδομα).

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης ενδεχομένως να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Ν.Π.Δ.Δ. η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί και θα είναι ασημαντή.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.8.1993.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αριθ. 14165/Φ17.4/373

(4)

Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/α).

2. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α).

3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α).

4. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 «Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.

5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις:

6.1. Β/19338/1944/87 «χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87).

6.2. Β/19339/1945/87 «Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87).

6.3. Β/19340/1946/87 «Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα» σε συμμόρφωση προς την

οδηγία 84/527/ΕΟΚ (ΦΕΚ 639/Β/87).

7. Τις Υπουργικές Αποφάσεις:

7.1. 12479/Φ17/414/91 «Απλά δοχεία πίεσης» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ (ΦΕΚ 431/Β/91).

7.2 15233/3.7.91 «Σχετικά με συσκευές αερίου» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/396/ΕΟΚ (ΦΕΚ 487/Β/91).

8. Την Υπουργική Απόφαση Β10451/929/88 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων...» (ΦΕΚ 370/Β/88) όπως τροποποιήθηκε και διορθώθηκε μεταγενέστερα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την αριθ. Υ.1943/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίον Εφαρμογής

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά, πλήρωση και περιοδικό επανέλεγχο δοχείων εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού μεγαλύτερη από 0,5 Bar και τα οποία, είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του σκεπτικού της παρούσης, είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στο παράρτημα 5 της παρούσης αποφάσεως.

Επίσης η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις συσκευές αερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης της παραγρ. 7.2 του σκεπτικού της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως, μηχανικές διατάξεις παραγωγής έργου (ατμολέβητες, αεροστρόβιλοι κλπ) αγωγούς καθώς και στα δοχεία τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην εκτέλεση φυσικών ή χημικών διεργασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης ή συσκευών αερίου

Άρθρο 2

1. Δοχεία ή συσκευές του άρθρου 1, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις αυτές σήματα και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

2. Δοχεία του άρθρου 1, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, εγχωρίως κατασκευαζόμενα ή προερχόμενα από μη κοινοτικές χώρες, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων της παραγράφου 6 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις αυτές σήματα και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, τα δοχεία αυτά:

2.1 Πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται

στην παράγραφο 1.2 του παραρτήματος 3 της παρούσης αποφάσεως.

2.2 Εφόσον κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρμονισμένων, με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας, στο βαθμό που τα πρότυπα αυτά συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες, από τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του σκεπτικού διαδικασίες, θεωρούνται ότι εκπληρούν την απαίτηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

1. Δοχεία του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 και πλην των κατασκευαζομένων σε χώρες κράτη μέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, οφείλουν να εφοδιάζονται με βεβαίωση ελέγχου, η οποία θα αναφέρει αν πρόκειται για σταθερό ή μεταφερόμενο δοχείο, και τι είδους μεταφερόμενο, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4.

2. Για δοχεία του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2, κατασκευαζόμενα σε χώρες κράτη μέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόμενη από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής του δοχείου ή από φορέα αναγνωρισμένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται τα υπόψη δοχεία και η προβλεπόμενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτά έχουν κατασκευασθεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στην χώρα κατασκευής τους.

Άρθρο 4

Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου των δοχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία:

1. Για τα εγχωρίως κατασκευαζόμενα δοχεία:

1.1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.

1.2 Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου, πραγματοποιεί έλεγχο σε δοχείο/α αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του κατασκευαστού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 1 του παραρτήματος 3 και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για το υπόψη δοχείο, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1α.

Για δοχείο, το οποίο κατασκευάζεται άπαξ, η ανωτέρω βεβαίωση εξέτασης τύπου συμπίπτει με την αναφερομένη στην επομένη παράγραφο βεβαίωση ελέγχου.

1.3 Για τα εν συνεχεία κατασκευαζόμενα δοχεία, η υπηρεσία του ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2 του παραρτήματος 3, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμφωνία των υπόψη δοχείων με τον εγκριθέντα τύπο, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση ελέγχου αυτών, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1β.

2. Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες δοχεία:

2.1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόμενη με τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2, μαζί με βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, εκδιδόμενη από φορέα αποδεκτό από το ΥΒΕΤ.

Η ανωτέρω υποβολή τεχνικού φακέλλου δεν απαιτείται εάν, για τα υπό έγκριση δοχεία, κατά το παρελθόν ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει τεχνικό φάκελλο για τα δοχεία αυτά.

Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ημερών ελέγχει

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την κρίση της.

2.1.1 είτε χορηγεί βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1γ, εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.

2.1.2 είτε, εντός τριάντα (30) ημερών, ελέγχει τα του τεχνικού φακέλλου και πραγματοποιεί επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 4, εκδίδοντας αναλόγως αντίστοιχες βεβαιώσεις, σύμφωνα με τα υποδείγματα στα παραρτήματα 1γ και 1δ.

3. Τα δοχεία του παρόντος άρθρου οφείλουν να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρμονισμένων, με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας.

4. Για τα μη επαναπληρούμενα μεταφερόμενα (πλην αεροζόλ) δοχεία, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κυκλοφορία δοχείων πίεσης

Άρθρο 5

Πλήρωση δοχείων εγχωρίως

1. Μεταφερόμενα δοχεία.

Μεταφερόμενα χαρακτηρίζονται εκείνα τα δοχεία τα οποία πληρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλο τόπο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό τους.

1.1 Τα μεταφερόμενα δοχεία του άρθρου 1 επιτρέπεται να πληρούνται μόνο σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασμένες με άδεια λειτουργίας, για το σκοπό αυτό, από το YBET.

1.2 Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά περίπτωση ειδικούς κανονισμούς ή διατάξεις.

1.3 Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πληρώσεως θα πρέπει:

1.3.1 Η κατάσταση του δοχείου να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του μετά την πλήρωση αυτού.

1.3.2 Το περιεχόμενο του δοχείου να είναι συμβατό με το δοχείο.

1.3.3 Κατά την πλήρωση του δοχείου να μην έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανέλεγχου.

1.3.4 Κατά την πλήρωση των δοχείων να αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.

1.3.5 Το δοχείο να φέρει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ενδείξεις και να φέρει τους κατάλληλους μηχανισμούς σύνδεσης για την ασφαλή, προβλεπόμενη μετέπειτα χρήση του.

1.3.6 Το πληρωθέν δοχείο σαν τελικό προϊόν (δοχείο, περιεχόμενο, χρήση) να είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρμονισμένων, με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας.

1.3.7 Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.

1.3.8 Να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρμονισμένων, Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας και ο υπεύθυνος της εγκατάστασης επιμέλειας να συντάσσει τεχνική περιγραφή της διαδικασίας επιμέλειας, η οποία θα αναφέρεται στα ανωτέρω σημεία 1.3.1 έως 1.3.8 και η οποία τίθεται υπόψη του YBET.

Εφόσον για την εγκατάσταση πληρώσεως υφίσταται ειδικός κανονισμός ή διάταξη, που αναφέρεται στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία 1.3.1 έως 1.3.8, εφαρμόζο-

νται τα προβλεπόμενα στον ειδικό κανονισμό ή διάταξη.

1.4 Η αρμόδια για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπηρεσία του YBET πραγματοποιεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, για να διαπιστώνει την ακριβή τήρηση των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 1.2 και 1.3 προϋποθέσεων.

2. Σταθερά δοχεία

Κατά την πλήρωση των σταθερών δοχείων του άρθρου 1 ο διενεργών αυτή και ο ιδιοκτήτης του δοχείου πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι:

2.1 Το περιεχόμενο του δοχείου είναι συμβατό με το δοχείο.

2.2 Κατά την πλήρωση του δοχείου δεν έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανέλεγχου.

2.3 Κατά την πλήρωση των δοχείων αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.

Επίσης ο ιδιοκτήτης του δοχείου είναι υπεύθυνος:

2.4 Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.

Άρθρο 6

Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης

1. Τα επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 4 της παρούσης αποφάσεως.

2. Ο επανέλεγχος δοχείων με όγκο μεγαλύτερο ή ίσο με 450 lt γίνεται από το YBET.

3. Για τα μικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος διενργείται από έχοντα κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και εγκρίνεται από το YBET μαζί με το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.2.5 του παραρτήματος 3 σήμα.

Το YBET εποπτεύει την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Μετά τον επανέλεγχο των μεγαλύτερων ή ίσων με 450 lt δοχείων, ο διενεργών τον επανέλεγχο εκδίδει βεβαίωση επανέλεγχου αντίστοιχη της προβλεπόμενης στο παράρτημα 1δ της παρούσης και εκτελεί το κτύπημα των προβλεπομένων στην παράγραφο 1.2.5 του παραρτήματος 3 σημάτων.

5. Για τα μικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος αυτών αποδεικνύεται με την εγχάραξη (κτύπημα) των προβλεπομένων στην παράγραφο 1.2.5 του παραρτήματος 3 σημάτων και με τη σύνταξη πρωτοκόλλου επανέλεγχου από τον διενεργούντα τον επανέλεγχο.

6. Επανέλεγχος των δοχείων πίεσης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέμβασης εν θερμώ επί του σώματος του δοχείου ή σε περίπτωση θερμικής ή μηχανικής καταπόνησης αυτών.

7. Δεν επιτρέπεται, τηρουμένων των προθεσμιών του παραρτήματος 4, η διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία δο-

χείων πίεσης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω σε περιοδικό επανέλεγχο.

Άρθρο 7

Κυκλοφορία μη επαναπληρωμένων μεταφερομένων δοχείων

1. Για κάθε τύπο μη επαναπληρωμένου μεταφερόμενου δοχείου, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτό υποχρεούται να εφοδιασθεί άπαξ με βεβαίωση ελέγχου αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4.

2. Για την εν συνεχεία κυκλοφορία των ανωτέρω εγχωρίως κατασκευαζομένων δοχείων, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόμενα δοχεία είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση ελέγχου και συντάσσεται γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά.

Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρ. 2 του παραρτήματος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόμενης υποχρέωσης του θέτοντος σε κυκλοφορία τα δοχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 8

Εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της παρούσης αποφάσεως οι έχοντες την ευθύνη κυκλοφορίας μεταφερομένων δοχείων ή λειτουργίας σταθερών δοχείων πίεσης οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής τους, υπηρεσία του ΥΒΕΤ, τα κάτωθι στοιχεία κατά περίπτωση:

1. Τη θέση και τα χαρακτηριστικά των σταθερών δοχείων πίεσης (είδος, περιεχόμενο, όγκο, έτος κατασκευής, πίεση λειτουργίας κ.λπ.).

2. Τη δυναμικότητα της εγκατάστασης πλήρωσης.

3. Για τα υποκείμενα σε επανέλεγχο μεταφερόμενα δοχεία, την επωνυμία και τη θέση της εγκατάστασής επανέλεγχου.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εμφιαλώνει, διενεργεί επανέλεγχο ή εμποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευών πίεσης του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων της παρούσης αποφάσεως, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω δοχείων ή συσκευών.

3. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο Ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σ' αυτόν.

5. Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

6. Εάν τα ανωτέρω δοχεία ή συσκευές φέρουν το σήμα «ΕΚ» θα ενημερώνεται αρμοδίως η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα Κράτη Μέλη.

7. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισμούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου ή συσκευής αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.

Άρθρο 10

Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή μη φορείς, για την εκτέλεση των αναφερομένων στα άρθρα 2, 4 και 6 εργασιών, ελέγχου πιστοποίησης, ελέγχου τεχνικού φακέλλου, χορήγησης βεβαίωσης ελέγχου, διενέργεια επανέλεγχου σε δοχεία με όγκο μεγαλύτερο ή ίσο των 450 lt και εποπτεία επανέλεγχου για μικρότερα των 450 lt δοχεία, καθώς και των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 14 της υπ' αριθ. Β10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ.

Άρθρο 11

Με την έκδοση της παρούσης απόφασης παύουν να ισχύουν:

1. Η υπ' αριθ. Β11492/1590/23.5.88 (ΦΕΚ 363/Β/26.5.88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ.

2. Από την υπ' αριθ. Β10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ:

-Από το άρθρο 3 οι παράγραφοι 1, 2, 3 και από τη παράγραφο 4 τα σημεία: «ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ...» και «κδ)...μέχρι το τέλος της παραγράφου».

-Από το άρθρο 7 οι παράγραφοι 8 και 9.

-Τα άρθρα 18 και 19.

Άρθρο 12

1. Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα 1 έως 5.

2. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ τα ανωτέρω παραρτήματα μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται.

Παράρτημα 1α

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αύξων Αριθμός.....Ημερομηνία.....

Φορέας Ελέγχου

1. Πρότυπο κατασκευής
2. Περιγραφή δοχείων
3. Κάτοχος
4. Κατασκευαστής
5. Αριθμός κατασκευής

6. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS= Bar
 7. Πίεση δοκιμής PT= Bar
 8. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS= από ... έως ... °C
 9. Χωρητικότητα V= Lt
 10. Προβλεπόμενο περιεχόμενο
 11. Περιοδικότης επανελέγχου
 12. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α.)

Ο Φορέας

Παράρτημα 1β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αύξων Αριθμός.....Ημερομηνία.....

Φορέας Ελέγχου

1. Πρότυπο κατασκευής
 2. Περιγραφή δοχείων
 3. Κάτοχος
 4. Κατασκευαστής
 5. Αριθμός Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου
 6. Αριθμός παρτίδας
 7. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS= Bar
 8. Πίεση δοκιμής PT= Bar
 9. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS= από ... έως ... °C
 10. Χωρητικότητας V= Lt
 11. Προβλεπόμενο περιεχόμενο
 12. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α.)
 13. Χρονολογία επόμενου ελέγχου

Ο Φορέας

Παράρτημα 1γ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Αύξων Αριθμός.....Ημερομηνία.....

Φορέας Ελέγχου

Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης

1. Πρότυπο κατασκευής
 2. Περιγραφή δοχείων
 3. Κάτοχος
 4. Χώρα προέλευσης
 5. Κατασκευαστής
 6. Αριθμός Βεβαίωσης Ελέγχου
 7. Αριθμός παρτίδας

8. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS= Bar
 9. Πίεση δοκιμής PT= Bar
 10. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS= από ... έως ... °C
 11. Χωρητικότητας V= Lt
 12. Προβλεπόμενο περιεχόμενο
 13. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α.)
 14. Χρονολογία επόμενου ελέγχου

Ο Φορέας

Παράρτημα 1δ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Αύξων Αριθμός.....Ημερομηνία.....

Φορέας Ελέγχου

1. Πρότυπο κατασκευής
 2. Πρότυπο επανελέγχου
 3. Περιγραφή δοχείων
 4. Κάτοχος
 5. Χώρα προέλευσης
 6. Κατασκευαστής
 7. Αριθμός παρτίδας
 8. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS= Bar
 9. Πίεση δοκιμής PT= Bar
 10. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS= από ... έως ... °C
 11. Χωρητικότητας V= Lt
 12. Προβλεπόμενο περιεχόμενο
 13. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α.)
 14. Χρονολογία επόμενου ελέγχου

Ο Φορέας

Παράρτημα 2

Περιεχόμενο τεχνικού φακέλλου

1. Γενικά στοιχεία
 1.1. Όνομα, διεύθυνση κατασκευαστού.
 1.2. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγόμενου δοχείου).
 1.3. Περιγραφή δοχείου.
 1.4. Προβλεπόμενη χρήση ή απαγορεύσεις χρήσεως.
 2. Τεχνικά στοιχεία
 2.1. Χρησιμοποιούμενο πρότυπο.
 2.2. Μελέτη κατασκευής.
 2.2.1. Δεδομένα και παραδοχές κατασκευής.
 2.2.2. Επιλογή υλικών κατασκευής.
 2.2.3. Υπολογισμός αντοχής του δοχείου.
 2.2.4. Κατασκευαστικά σχέδια.
 2.3. Διαδικασία κατασκευής.
 2.3.1. Μέθοδος κατασκευής.
 2.3.2. Μέθοδος συγκόλλησης.
 2.3.3. Μέθοδος ελέγχου κατασκευής.
 2.3.4. Προσόντα συγκολλητών.

2.4. Αναγραφόμενες ενδείξεις.

2.5. Προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσως.

2.6. Για την έγκριση προτύπου, κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του υπό εξέταση δοχείου, π.χ.

2.6.1. Πιστοποιητικά πρώτων υλών.

2.6.2. Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου.

2.6.3. Οδηγίες λειτουργίας.

Παράρτημα 3

Έλεγχος δοχείων πίεσης

1. Έλεγχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου.

1.1. Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή με πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα:

1.1.1. Ελέγχεται ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί του δοχείου όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας, όπως πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας, το περιεχόμενο, η ανάγκη περιοδικών ελέγχων, η διάβρωση, τα στατικά και δυναμικά φορτία επί του δοχείου καθώς και οι συνθήκες δοκιμής.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον τρόπο υπολογισμού του πάχους του τοιχώματος του δοχείου.

1.1.2. Ελέγχεται η κατασκευή του δοχείου όσον αφορά τα επιλεχθέντα υλικά, τη μέθοδο κατασκευής, τις συγκολλήσεις, τη διάβρωση.

1.1.3. Επίσης κατά περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη για ασφαλή χειρισμό, εσωτερική επιθεώρηση, ύπαρξη καταλλήλων εξοπλισμών για τον έλεγχο της πίεσης, της θερμοκρασίας ή της στάθμης του ρευστού.

1.1.4. Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη των τεχνικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά το δοχείο.

1.2. Ελέγχεται εάν το δοχείο φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:

1.2.1. Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το δοχείο και τη θέση εγκατάστασής του

1.2.2. Τον τύπο ή τον αριθμό σειράς του δοχείου και το έτος κατασκευής του.

1.2.3. Την επιτρεπόμενη πίεση, $PS=...Bar$, και θερμοκρασία λειτουργίας, $TS=...^{\circ}C$.

1.2.4. Την πίεση υδραυλικής δοκιμής, $PT=...Bar$.

1.2.5. Κενές θέσεις όπου τίθενται:

-Το κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγκεκριμένο σήμα του διενεργούντος τον επανέλεγχο.

-Οι χρονολογίες των πραγματοποιημένων επανελέγχων.

Εφόσον πρόκειται για μεταφερόμενα δοχεία, επιπλέον θα αναφέρεται:

1.2.6. Το περιεχόμενο του δοχείου με ενδεχομένως προειδοποιητικό σύμβολο και τη μάζα του περιεχομένου σε Kg π.χ. Βουτάνιο 10 Kg.

1.2.7. Τη χωρητικότητα του δοχείου $V=...Lt$.

1.2.8. Το απόβαρο του δοχείου με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού $m=...Kg$.

Εφόσον το δοχείο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μίας των αποφάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα αναγράφονται και οι ενδείξεις που ενδεχομένως προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές.

Εφόσον πρόκειται για μεταφερόμενα μη επαναπληρούμενα δοχεία θα αναφέρονται τα ανωτέρω σημεία: 1.2.1, 1.2.6, 1.2.7, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της μονάδος εμφιαλώσεως των δοχείων.

2. Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου.

Ελέγχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των κατασκευασθέντων δοχείων με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και με το εγκριθέν πρότυπο.

Παράρτημα 4

Περιοδικοί επανέλεγχοι δοχείων πίεσης

1. Για τα δοχεία τα εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής της B10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/9.6.88) υπουργικής απόφασης, ο επανέλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή.

2.1. Οι φιάλες υγραερίου επανελέγχονται σε χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 2.2.

Κατά τον επανέλεγχο των φιαλών υγραερίου θα εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή ελλείψει εναρμονισμένων με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης επανελέγχου και οπωσδήποτε:

2.1.1. Καθαρισμός της φιάλης από χαλαρά στρώματα βαφής, σκουριές, λάδια και εν γένει ακαθαρσίες με κατάλληλη μέθοδο π.χ. τρίψιμο με σιδερόβουρτσα, αμμοβολή, καθαρισμός με jet νερού, χημικός καθαρισμός ή άλλη κατάλληλη μέθοδος.

2.1.2. Εξωτερική εξέταση της φιάλης για διαπίστωση φθορών, κακώσεων ή επεμβάσεων επί αυτής.

2.1.3. Έλεγχος στοιχείων σήμανσης.

2.1.4. Υδραυλική δοκιμασία σε πίεση σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του δοχείου, ή εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, σε πίεση 32bar. Εφόσον από το αντίστοιχο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο προβλέπεται εναλλακτική μέθοδος ελέγχου, δύναται να ακολουθείται η μέθοδος αυτή.

2.2. Πίνακας επανελέγχου.

2.2.1. Περιοδικότης επανελέγχου.

2.2.1.1. Κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια:

-Δοχεία τα οποία έχουν κατασκευασθεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοιχών εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων, ή ελλείψει τούτων Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας.

-Τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία.

-Τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως.

-Των οποίων το περιεχόμενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.

τα οποία πληρούνται, κυκλοφορούν και ελέγχονται περιοδικά συνεχώς από νόμιμη εταιρεία.

Η ανωτέρω εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται για την πλήρωση ή/και τον περιοδικό επανέλεγχο των δοχείων με άλλη εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ότι η πλήρωση ή/και επανέλεγχος των δοχείων γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2.2.1.2 Κάθε δέκα (10) χρόνια:

- Δοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοιχών εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας, και

- τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία, και
- τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως, και
- των οποίων το περιεχόμενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.

2.2.1.3 Κάθε πέντε (5) χρόνια:

- Δοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας, και
- τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία.

- τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως.

2.2.2. Οι κυκλοφορούσες στην αγορά, κατά την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, φιάλες οφείλουν να υποβληθούν σε επανέλεγχο το αργότερο εντός εννέα (9) ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Η περιοδικότητα επανελέγχου των φιαλών αυτών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.

Για την αποτελεσματική τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2.2 στοιχείων, στις εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως θα τηρείται βιβλίο ή κατά προτίμηση αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας της φιάλης και οι χρονολογίες ελέγχων.

3. Για τις λοιπές περιπτώσεις δοχείων επίσης θα εκτελούνται οι εργασίες και σε χρονικές περιόδους που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα. Ελλείψει των προηγούμενων θα εκτελούνται τα προβλεπόμενα σε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας ή σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, κατά την κρίση του έχοντος την ευθύνη ή εποπτεία φορέα επανελέγχου.

Για την αχρήστευση των δοχείων, που κρίνονται ως ακατάλληλα για επαναπλήρωση και που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της Υ.Α. Β10451/929/88.

Παράρτημα 5

Κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης

1. Τα ρευστά, αναλόγως της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

Ομάδα I

Ρευστά τα οποία είναι εκρηκτικά, εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα ή τοξικά, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 329/83, που εκδόθηκε για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

Ομάδα II

Ρευστά τα οποία είναι διαβρωτικά, ερεθιστικά, επιβλαβή, οξειδωτικά και εν γένει επικίνδυνα για το περιβάλλον, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 329/83, που εκδόθηκε για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

Ομάδα III

Ρευστά που δεν ανήκουν στην κατηγορία I ή II.

2. Δοχεία τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως είναι αυτά που:

2.1 Είναι σταθερά και περιέχουν αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή υγρά θερμοκρασίας ανωτέρας από το υπό ατμοσφαιρική πίεση σημείο ζέσεως, και

2.1.1 Είναι ρευστά των ομάδων I ή II με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 20 barL και με όγκο μεγαλύτερο από 0,2 L, ή

2.1.2 Είναι ρευστά της ομάδας III με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 50 barL και με όγκο μεγαλύτερο από 0,2 L.

2.2 Είναι σταθερά και περιέχουν υγρά θερμοκρασίας κατωτέρας από το υπό ατμοσφαιρική πίεση σημείο ζέσεως,

2.2.1 Είναι ρευστά των ομάδων I και II με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 200 barL και με όγκο μεγαλύτερο από 1 L, ή

2.2.2 Είναι ρευστά της ομάδας III με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 200 barL και με όγκο μεγαλύτερο από 10 L.

2.3 Είναι μεταφερόμενα, δηλ. πληρούνται και εν συνεχεία μεταφέρονται σε άλλο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό τους,

και

2.3.1 Περιέχουν ρευστά των ομάδων I ή II και έχουν όγκο μεγαλύτερο από 0,05 L ή

2.3.2 Περιέχουν ρευστά της ομάδας III με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 20 barL και όγκο μεγαλύτερο από 0,2 L.

Άρθρο 13

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ